

## 防災知識（消防影音新聞著作權均屬「內政部消防署」）

### 室內消防栓之使用操作

室內消防栓是撲滅初期火災的利器，一般室內消防栓內都會有二條水帶及一隻直線噴霧兩用的瞄子(這個東西不叫水龍頭，叫瞄子，是因為它要有瞄準的功用，才有可能撲滅火災)。平時水帶及瞄子均已接好，掛在水帶架上，發生火警時，拉出瞄子水帶，打開止水閥（開關）就可以救災。

一般救災時，如果直接看到火點，可將瞄子調成直線水柱，如果濃煙密佈，可先用水霧排煙，等到發現火點時，再用直線水柱撲滅。今天如何變換水柱或水霧，在瞄子前端可以轉動的，一般當瞄子全閉時，我們必須逆時鐘方向旋轉，首先會出現水柱，再繼續逆時鐘方向旋轉，則會慢慢變成水霧，當瞄子轉不動時，您將會發現已經有一個很大的圓形水幕，防護在您的身前，一則可以降溫，一則可以排煙，想要恢復原狀時，則反向操作即可。當瞄子是水霧狀態，其後座力比水柱強，此時需特別注意，以免跌倒。

最後，請各位不要忘了，室內消防栓用完之後，要將水帶晾乾，然後物歸原處。